



物料编号	型号	额定电压	规格	导体结构	电缆近似外径 mm	近似重量 kg/km	导体电阻Ω/km
ANM17.025.01.014A	RWU90 1000V	1000V	1×14AWG	43/0.25	5	44.22	8.62
ANM17.025.01.013A	RWU90 1000V	1000V	1×13AWG	54/0.25	5.3	51.28	6.82
ANM17.025.01.012A	RWU90 1000V	1000V	1×12AWG	68/0.25	5.5	58.93	5.43
ANM17.025.01.011A	RWU90 1000V	1000V	1×11AWG	85/0.25	5.9	69.37	4.30
ANM17.025.01.010A	RWU90 1000V	1000V	1×10AWG	108/0.25	6.5	83.93	3.409
ANM17.025.01.008A	RWU90 1000V	1000V	1×8AWG	171/0.25	8.1	135.4	2.144
ANM17.025.01.006A	RWU90 1000V	1000V	1×6AWG	106/0.4	9.3	192.15	1.348
ANM17.025.01.005A	RWU90 1000V	1000V	1×5AWG	134/0.4	9.9	230.2	1.070
ANM17.025.01.004A	RWU90 1000V	1000V	1×4AWG	169/0.4	10.6	277.28	0.8481
ANM17.025.01.003A	RWU90 1000V	1000V	1×3AWG	213/0.4	11.3	334.73	0.6727
ANM17.025.01.002A	RWU90 1000V	1000V	1×2AWG	268/0.4	12.2	406.78	0.5335
ANM17.025.01.001A	RWU90 1000V	1000V	1×1AWG	338/0.4	14	526.69	0.4230
ANM17.025.01.1/0A	RWU90 1000V	1000V	1×1/0AWG	426/0.4	15.3	644.1	0.3354
ANM17.025.01.2/0A	RWU90 1000V	1000V	1×2/0AWG	537/0.4	16.5	787.13	0.2660
ANM17.025.01.3/0A	RWU90 1000V	1000V	1×3/0AWG	677/0.4	17.9	966.21	0.2110
ANM17.025.01.4/0A	RWU90 1000V	1000V	1×4/0AWG	854/0.4	19.4	1189.5	0.1673
ANM17.025.01.250k	RWU90 1000V	1000V	1×250Kcmil	1007/0.4	21.6	1437.77	0.1416
ANM17.025.01.300k	RWU90 1000V	1000V	1×300Kcmil	1184/0.4	22.7	1661.39	0.1180
ANM17.025.01.350k	RWU90 1000V	1000V	1×350Kcmil	1406/0.4	24.3	1944.78	0.1011
ANM17.025.01.400k	RWU90 1000V	1000V	1×400Kcmil	1628/0.4	25.7	2225.53	0.08851
ANM17.025.01.450k	RWU90 1000V	1000V	1×450Kcmil	1830/0.4	26.9	2543.15	0.07867
ANM17.025.01.500k	RWU90 1000V	1000V	1×500Kcmil	2013/0.4	28	2780.17	0.07080
ANM17.025.01.550k	RWU90 1000V	1000V	1×550Kcmil	2257/0.4	30.1	3150	0.06436
ANM17.025.01.600k	RWU90 1000V	1000V	1×600Kcmil	2440/0.4	31	3386.08	0.05900